

SKÖTSELANVISNINGAR

Absoflex produkter

Skötsel­anvisning

Absoflex har tagit fram ett antal olika produkter som i huvudsak används för att förbättra ljudmiljön i olika typer av lokaler. Denna skötsel­anvisning är allomfattande för dessa produkter. I

”Produktindelning” tilldelas produkterna en beteckning som i de efterföljande kapitlen anger berörd produkt. Skötsel­anvisningen är generell för varje produkts olika format och montagesätt.

Produktindelning

I.	Palett
II.	Palett Bas
III.	Sonett
IV.	Renett
V.	Sport
VI.	Soft
VII.	Absoflex Corner
VIII.	Absoflex Anslagstavla
IX.	Absoflex Soft® Kontorsskärmar
X.	Palett Skolskärm
XI.	Metallskärm
XII.	Labbskärm
XIII.	Absoflex Soft® Textildraperi
XIV.	Slagtavla
XV.	Tiptoe
Alla.	Samtliga produkter berörs

Rengöring

Rekommenderat intervall mellan rengöring av ljudabsorbenten varierar beroende på vilken miljö/omgivning absorbenten är monterad. Granska behovet av rengöring genom optisk bedömning. Mycket nedsmutsade skivor får en betydande försämring av dess ljudabsorberande egenskap. Regelbunden rengöring ger ljudabsorbenterna en längre livslängd.

Tor­rengöring [Alla]

Borsta rent akustikskiva med en mjuk borste. Dammsug med mjukt borstmunstycke.

Våt­rengöring [IV,XII,XIII, XV]

Fuktig avtorkning med väl urkramad svamp eller duk (XIII). Våt avtorkning med fuktig duk eller borste.

Högtrycksspolning [IV]

Maximalt spolningstryck vid användning av högtryckstvätt är 60 bar, minsta avstånd 0,3 meter och spolvinkel 45°. Vattenflödet bör vara ca 6-8 liter/min. Vid användning av rengöringsmedel i hygienutrymmen, får endast kemikalier som rekommenderas för rengöring inom livsmedelsindustrin användas.

Byte av akustikskivor [I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII samt IX,X]

Om akustikskivan har utsatts för yttre våld och skadats, kraftigt nedsmutsas mm går skivan enkelt att vända eller byta ut. Se även ”Byte av ytskikt”.

Byte av ytskikt [IV]

Om ljudabsorbentens ytskikt är i ett obrukbart skick, finns möjlighet att ersätta detta med ett nytt. Kontakta tillverkaren för ytterligare information.

Ommålning [Alla]

Målning av ljudabsorbenterna påverkar produktens brandtekniska och akustiska egenskaper. Efterbehandling rekommenderas först efter konsultation med tillverkaren.

Montage [I,II,III,IV,V,VI,VII,VII, XIV.]

Ljudabsorbenterna skall monteras styckvis för att effektivt förbättra ljudmiljön. Detta möjliggör att armaturer och övriga installationer kan monteras i taket innan montage av ljudabsorbenter.

Återanvändning/återvinning [Alla]

Ljudabsorbenterna (inte VI, XII, XIV) består av stenullsskivor som kan återanvändas i sin helhet. Polyeten-ytskiktet (IV) sorteras som ”mjuka plastförpackningar”. Bärkonstruktionerna är återvinningsbara och sorteras lämpligen som metallskrot. Glasfiber-ytskiktet (I,II,III,V, VII (alternativt ytskikt), X) kan lämnas till deponi. Polyesterprodukter (VI,XII, XIV) kan lämnas till deponi men är även lämplig för energiåtervinning genom förbränning.

