

Högabsorberande och 100% återvinningsbar

Ytskikt och kärna:

100% Polyester

(varav ca. 65% består av återvunnet material)

Helt återvinningsbar

Färg: Mörkgrå-flammig (Fårull), Vit, Svart

Ljudabsorption: Klass A

Brandklass: E enl. EN 13501-1:2007+A1:2009.

Kontakta alltid ansvarig för byggnadens brandskydd före inköp/montage.

Vikt: ca. 2 kg/m²

Format:

600x1200x70 mm (Mörkgrå/Svart/Vit)

300x1800x70 mm (Mörkgrå/Svart)

Montge:

Monteras med självhäftande kardborre enhetsvis / i öar / eller heltäckande.

Skivan kan även hängas upp som tavla på 1-2 skruv, om man gör hål på skivans baksida.

Självhäftande Kardborreband:

Vit 50xL500 mm (1-2 st / skiva)

Kardborre monteras först på vägg.

Lim härdar på max. 24 timmar.



Frekvens (Hz)	α (-)	α_p (-)
50	0,13	
63	0,18	0,15
80	0,20	
100	0,22	
125	0,26	0,30
160	0,43	
200	0,56	
250	0,81	0,75
315	0,89	
400	1,09	
500	1,12	1,00
630	1,23	
800	1,27	
1000	1,21	1,00
1250	1,12	
1600	1,13	
2000	1,09	1,00
2500	1,18	
3150	1,19	
4000	1,18	1,00
5000	1,20	

